



El enlace digital Comsat Minicorporativo RDSI – ISDN transmite voz, datos y SMS para gestionar las comunicaciones de la empresa. Consigue una reducción en los costes de las llamadas ya que convierte las llamadas de móvil a fijo en móvil a móvil incrementando además la capacidad del sistema de líneas fijas.

## Características

- Transmisión de voz y SMS
- Conexión a un S0-BUS interno o externo de una centralita RDSI
- Conexión PC vía USB
- Mantenimiento remoto vía GSM
- Configuración con Software de Windows
- Virtual PBX (opcional)
- Activación de router por destino y operador
- Capacidad de marcación
- Acceso directo a extensión DDI
- Redirección de llamadas a DDI por llamada entrante
- Net Lock
- Llamadas salientes controladas por DDI o tipo de extensión (analógico/digital)
- Uso alternativo de canal GSM
- Función de monitorización para analizar errores
- Sencilla y rápida instalación
- Modo NT/TE y NT+TE enrutador
- Auto Clip Routing
- Clip Routing: llamadas GSM específicas, alcanzan números de centralita específicos
- Transmisión de voz de alta calidad (EFR super sound)
- Registro de llamadas realizadas (CDR)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (XACOM COMSAT MINICORPORATIVO)

### Enlace Comsat Minicorporativo 2 Canales

Dimensiones: 170 x 225 x 50 mm  
Peso aprox: 700 gr.  
Alimentación: 12-14 V DC  
Consumo energético: max. 0,9A en funcionamiento  
GSM 900/1800  
Voz  
SMS (envío y recepción)  
3V Tarjeta SIM  
Antena: impedancia 50 Ohm  
Temperatura: 0° C a 40° C (interior)

### Enlace Comsat Minicorporativo 4 Canales

Dimensiones: 40 x 486 x 190 mm  
Peso aprox: 2.400 gr.  
Alimentación: 230 V  
Consumo energético: max. 01,8A en funcionamiento  
GSM 900/1800  
Voz  
SMS (envío y recepción)  
3V Tarjeta SIM  
Antena: impedancia 50 Ohm  
Temperatura: 0° C a 40° C (interior)