



Parámetros Técnicos

GSM	
Tipos de red	900/1800/1900 Mhz 850/1800/1900 Mhz
Módulos GSM	Siemens MC391; Siemens MC45; Siemens MC46
Tarjetas SIM	3 V y 1.8 V
Transmisor alimentador de salida	máx. 2 W
Sensibilidad de recepción	104 dBm

Conexiones soportadas	
Llamadas de voz	
Conexión de datos CSD	
Conexión de datos GPRS base 10 en versiones tribanda	
Envío y recepción de mensajes SMS	
Soporta PC fax (no para fax analógico)	

Antena	
Tipo de conector	SMA
Impedancia	50 Ohm

Fuente de Alimentación	
Adaptador	230/12 V; 0,5 A
Posibilidad de conectar a voltaje externo 10-16 V (acumulador 12 V)	

Consumo de la Fuente de Alimentación a 12 V	
Consumo en Stand-by	60mA
Consumo de alimentación durante la llamada	200mA
Consumo máximo durante la llamada	300mA

Interface de Línea	
Tipo de interface	2-wire, FXS
Tipo de conector	RJ12, 6/2
Impedancia de línea	600 Ohm
Voltaje colgado	24V DC
Línea máxima actual (circuito corto)	40mA
Voltaje de llamada	42 Vef, 50 Hz (25Hz 25Hz versión disponible)
Modos de marcación soportados	DTMF y pulsación
Identificación del llamante	transmisión de CLI en ETSI FSK estándar durante la llamada
Respuesta de supervisión vía polaridad	

Interface de Datos	
Interface de Datos	RS232
Conector	D-Sub 9, hembra
Rango de transmisión	9600-115200 bit/sec, autobauding

Otros	
Dimensiones	170 x 130 x 45 mm
Temperatura de operación	0-45°C
Estatus señal actual	3x LEDs - Power, conexión red GSM, estatus de línea

Accesorios (no incluidos)	
Batería Energy Bank	3.500 mAh

Distribuidor:

visite nuestra web www.xacom.com



ENLACE EASYGATE

¿TODAVÍA NO SABE QUE ES POSIBLE OBTENER UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN SUS COMUNICACIONES MÓVILES?



Copyright 2007 Xacom Comunicaciones

ENLACE EASYGATE



“Xacom/2N Easygate: Básico y funcional”

Voz, SMS y conexión a Internet con velocidad Gprs y una enorme calidad de audio.



Viviendas

Sitios remotos

Casetas obra

Barcos

Ascensores

Las aplicaciones más habituales son las siguientes:

- ✓ Oficinas para el ahorro en la interconexión de todas las llamadas a móvil
- ✓ Casas sin acceso de línea fija
- ✓ Sitios remotos para la conexión telefónica
- ✓ Casetas de obra
- ✓ Barcos
- ✓ Ascensores

Ahorro instantáneo en sus llamadas fijo/móvil y móvil/móvil asociando al dispositivo la tarjeta SIM del operador que más le convenga. La interconexión con su centralita permitirá además abaratar el coste de las llamadas a la red móvil de sus empleados de forma sencilla.

El equipo Xacom/2N Easygate permite además el envío y recepción de SMS mediante software. Con el demodulador FSK que incorpora, podrá visualizar el número de la llamada entrante siempre que su teléfono lo permita. También podrá mantener comunicaciones de datos GPRS o llamadas de datos vía MODEM serie.



Características:

- ✓ Reducción de costes
- ✓ 2 hilos, interface FXS (para la conexión del teléfono)
- ✓ ETSI FSK Identificación de línea llamante para ser visualizado en la pantalla del teléfono
- ✓ Envío y recepción de SMS
- ✓ Puerto serie para la conexión de datos
- ✓ GPRS Tribanda 900/ 1800/ 1900 MHz.
- ✓ Clase 10. Hasta 86,4 Kbps en descarga.
- ✓ Envío automático de SMS que se activa por señal externa
- ✓ Restricción de llamadas (conjuntamente con operador)
- ✓ Sencillo y fácil de mantener, configuración y actualización

