

2N® INDOOR TOUCH 2.0

UNIDAD DE RESPUESTA PARA EL SISTEMA DOMÓTICO

La unidad de respuesta 2N® Indoor Touch 2.0 garantiza una comunicación fiable por vídeo en las puertas. El sistema operativo Android, un hardware más potente y una interfaz de usuario más sencilla facilitan la integración de 2N® Indoor Touch 2.0 con aplicaciones de terceros. Los sistemas domóticos se pueden manejar cómodamente, por ejemplo, a través de la pantalla táctil de cristal templado de 7”.



- Pantalla táctil HD de 7” de larga duración
- Integración con sistemas domóticos
- Conexión fácil vía WiFi
- Una pantalla de inicio clara y fácil de usar
- Diseño atractivo y premiado

VARIANTES



NEGRO
91378375



BLANCO
91378375WH



BLANCO WiFi
91378376WH



NEGRO WiFi
91378376

PARÁMETROS TÉCNICOS

Suministro de energía

Tipo	12V DC adaptador o PoE 802.3af
Alimentación recomendada	12V/1A
Protección ante inversión de polaridad	sí

Interfaz de usuario

Controles	pantalla táctil de alta capacidad
Tamaño de la pantalla	pantalla a color de 7"
Resolución de la pantalla	1024x600 px, 16:9
Luz de fondo	LED con modo ecológico
Indicador de estado	1x LED RGB (llamadas perdidas, modo eco, etc.)

Sistema operativo

Android 6.0

Audio

Micrófono	integrado
Altavoz	integrado, 2W
Códecs	G.711, G.722, G.729

Video

Códecs	H.264, MJPEG
--------	--------------

Interfaz

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cableado recomendado	Cat5e o superior
WiFi (opcional)	802.11b/g/n, antena integrada
2x relé	
2x GPIO (la conexión de un timbre)	
Tarjeta de memoria	tarjeta microSD (hasta 16 GB)

Parámetros mecánicos

Dimensiones (An x Al x Pr)	235 x 165 x 40 mm
Peso	850 g
Temperatura de funcionamiento	0°C a 60°C
Humedad relativa de funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 70°C
Altitud recomendada	0 a 2000 m